

## Montageanleitung für Best.-Nr. 8412 und 8413 Kupplung einstellbar

Beiliegende Kupplungsbacken sind für den Betrieb voreingestellt. Die Eingriffsdrehzahl kann verändert werden, indem man die Senkkopfschraube verdreht.

### Montage:

Selbstsichernde Muttern M6 mit 6 mm U-Scheiben auf die Stehbolzen vollständig aufdrehen. Mitnehmerscheibe, Kupplungsunterlage und die vormontierten Kupplungsbacken aufeinanderlegen, so daß die Bohrungen der Kupplungsbacken mit den Gewindebohrungen der Mitnehmerscheibe fluchten. Jetzt die Stehbolzen am zylindrischen Teil  $\varnothing$  8 mm mit etwas Kupferfett bestreichen und an das M8-Gewinde etwas Schraubensicherungsmittel hochfest geben. Beide Stehbolzen jetzt durch die Kupplungsbacken in die Mitnehmerscheibe vollständig eindrehen. Nach dem Aushärten des Schraubensicherungsmittels beide selbstsichernde Muttern um etwa 1/8 Umdrehung lösen. Bei den Motoren Zenoah und Tech muß die Mitnehmerscheibe zuerst auf die Kurbelwelle des Motors montiert werden, danach die Kupplungsbacken wie beschrieben montieren.

Modellsport-Vertriebs GmbH  
Franz Gröschl  
Spanningerstr. 2  
73650 Winterbach-Germany  
Phone: 07181/9677-0  
Fax: 07181/9677-20  
e-mail: FG.Modellsport@t-online.de

